



Assa Roof Sealer PA-250

Sellador Ecológico Unicapa de Assa

Assa Roof Sealer, el sellador de techo (Emulsionado) más económico que usted pueda conseguir en el mercado. Una impermeabilización económica y muy efectiva. Para añadir resistencia recomendamos colocar un refuerzo de poliéster de Assa entre capa y capa de Sellador. Termina el trabajo con un recubrimiento de Assa DermaFlex Blanco para darle valor ecológico a la impermeabilización o con una capa de Assa PA-650 para terminación en aluminio asfáltico.

Remueva de la superficie a impermeabilizar tratamientos existentes que no estén bien adheridos. Lave todo el techo con máquina de lavado a presión. Selle grietas y penetraciones con Assa PA-450 y refuerce con malla de fiberglass o poliéster.

Después de preparar la superficie, aplique una capa de primer con la idea de eliminar la porosidad. Para primer mezcle el Assa PA-250 con la misma cantidad de agua y aplique para saturar porosidad. Aplique una capa de Assa PA-250 y coloque un refuerzo de poliéster de Assa. Cubra el refuerzo con otra capa de Assa PA-250. Espere 24 horas para que el tratamiento cure totalmente y aplique una capa de un recubrimiento ecológico de Assa tales como, Assa DermaFlex Blanco o Assa PA-650.

Los recubridores de Assa le otorgan un valor ecológico a la impermeabilización ocasionando que el cliente pueda economizar energía eléctrica en su hogar a la misma vez que contribuye con el medio ambiente haciendo su techo ecológico. Assa Roof Sealer es un sellador moderno base agua por lo que no presenta olores desagradables al momento de su instalación. Sin uniones. Una impermeabilización mono líquida reforzada o sin refuerzo.



Garantía limitada de 5 a 10 años por el contratista. Para más detalles contacte un contratista certificado de Assa.