



Pintura de Aluminio base Asfáltica. Assa PA-650

DESCRIPCIÓN

Es una pintura metalizada, compuesta a base de resinas alquídica, solventes y pasta de aluminio con Leafing de alta calidad, formulada especialmente para reflejar la luz solar, reduciendo así el efecto del calor en la superficie donde es aplicada; proporciona una excelente protección en superficie metálicas.

PRESENTACIÓN

Pailas de 5 galones.

Colores disponibles: Aluminio

Rendimiento o cubrimiento: 5 galones 600 a 800 p/c.

USOS

Se utiliza como protección y acabado final en impermeabilizaciones.

CARACTERÍSTICAS

Contiene pasta de aluminio que le brinda excelente acabado, durabilidad y refresca la superficie donde es aplicado, ya que los rayos de sol son repelido por el aluminio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto se verifica que la superficie se encuentre limpias, libre de polvo, y que presente un acabado seco.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

Se aplica con rolo, cepillo, brocha o pistola.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 25°C	N/A	N/A	INTERNA	Líquida		Visual
Densidad a 25 C	N/A	737	INTERNA	3.20	3.40	Kg/gls
Contenido de material no volátil	N/A	680	INTERNA	15	25	%
Viscosidad Brookfield a 25°C	D-2196	577	INTERNA	7.5	20	Cps
Secamiento al tacto a 25 °C	N/A	690	INTERNA	---	50	Min
Secamiento libre de huellas a 25°C	N/A	690	INTERNA	---	24	Horas
Color en pintura	N/A	N/A	INTERNA	Aluminio		Visual
Leafing	N/A	N/A	INTERNA	---	100	%