



HydroFix de ASSA

HydroFix es un impregnante que se usa para saturar las superficies (internamente) antes de sellarlas. Elimina el poro abierto en las superficies eliminando las probabilidades de que se manifiesten humedades que puedan ocasionar problemas en los tratamientos o coberturas finales de las superficies.

Muchos problemas como despegamientos, burbujas y deterioros de los selladores de techos, están asociados a la falta de saturación de la superficie antes de sellarlas.



HydroFix está disponible en **ASSA** en bidones de 20 kilos. (5 galones aproximado). Antes de su aplicación la superficie tiene que estar libre de tratamientos existentes, sobre tortas y totalmente limpia.

HydroFix es parte de los procesos más importantes de preparación de superficies definidos por **ASSA** antes de sellar su techo. Por ejemplo el **Método Delta de ASSA** que se denomina como impermeabilización de 3 fases. La primera fase es saturar con **HydroFix**. donde la hemos identificado como la clave de una impermeabilización efectiva y duradera.

Aplicación. No es lo mismo aplicar primer que saturar con **Hydrofix**. El primer regular lo que

busca es el rendimiento máximo del material dejando una capa fina y superficial. El objetivo del **HydroFix** es la saturación del poro de la superficie. No pintarla con primer. El **HydroFix** es mucho mas fino que el primer regular. Por lo tanto no es posible detallar su rendimiento porque eso dependerá de la necesidad de saturación de cada superficie.

Para lograr una saturación mucho mas efectiva, se debe realizar una prueba de **RTS** para identificar la resistencia de la superficie y donde hay que poner más énfasis a la saturación. Se debe aplicar una primera capa de **HydroFix** velando que el material se impregne 100%. En muchas ocasiones y en la primera capa, es necesario aplicar varias capas simultáneas hasta que se pueda ver a simple vista que el material ya no penetra más. 24 horas después aplicar una capa final para asegurarse que la superficie está 100% saturada.

Haga una prueba de saturación para su satisfacción echando agua con manguera y percatandose que no existen lugares en la superficie a tratar donde se penetre al agua. Si consigue alguna área donde exista saturación, vuelva a saturar con HydroFix.

Si no consigue penetración del agua, la superficie estará lista para procesar la fase 2, la preparación externa de la superficie.

Recomendamos que si usted está buscando un contratista para hacer su trabajo de sellado de techos, solicite estimados a un contratista certificado de **ASSA** y que tenga su certificación actualizada a menos de 12 meses. Esta actualización de saturación interna es una actualización reciente.

El **HydroFix** puede usarse también en paredes, muros y otros lugares donde se requiera eliminar la humedad interna.

Disponible por ASSA Caribbean Inc en Puerto Rico. 787 287-7249

